Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership

Studi banding terhadap perencanaan bangunan tahan gempa dengan isolasi seismik

Cillius Adrianto, author

Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20316297&lokasi=lokal

Abstrak

ABSTRAK

Isolasi seismik adalah merupakan salah satu cara dari banyak cara yang digunakan untuk mengurangi pengaruh gaya gempa pada bangunan. Prinsip utama dan bekerjanya isolasi seismik adalah menggeser periode bangunan daerah yang gaya gempanya dominan ke daerah yang gaya gempanya kecil sehingga mengurangi kerusakan yang dapat terjadi pada bangunan tersebut.

>
>

Sistem isolasi seismik secara umum dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu sistem elastomeric bearings, sliding dan hybrid. Sistem elastomeric bearings terdiri dan komponen-komponen yang bahannya sebagian besar terbuat dari karet clan sisanya logam. Sistem mi mengisolasi struktur dari lendutan horizontal yang diakibatkan oleh pergerakan tanah dengan cara membuat kekakuan yang rendah antara elemen-elemen struktur atas dan pondasi. Sistem sliding bekerja berdasarkan asumsi bahwa tingkat friksi yang rendah akan membatasi transfer gaya lintang melalui isolator, semakin rendah koefisien friksi, semakin kecil gaya lintang yang ditransfer. Sistem mi dapat dibentuk dari bermacam-macam bahan antara lain stainless steel dan teflon.

>
>

Sistem isolasi seismik mempunyai kelebihan dan kelemahan antara lain:

>
>

kelebihan:

>
>

- 1. memperkecil besarnya simpangan antar lantai (interstorey drift)
- <hr><hr><hr>
- 2. mengurangi percepatan maximum yang terjadi pada struktur

<hr><hr><hr>

3. mencegah perambatan gaya gempa yang terjadi kepada struktur atas bangunan sehingga dapat mengurangi persyaratan kekuatan elastis yang dibutuhkan oleh elemen-elemen struktur bangunan

>
>

kekurangan:

>
>

- 1. lendutan yang tei:jadi besar
-
>
>
- 2. kemampuan struktur untuk menahan momen guling terutama akibat angin kecil

>
>

Dalam tesis mi dibahäs MrJ canaan baniiiah tahan gempa secara non-linier.

Non-linier dapat dibagi dalam dua bagian yaitu bahan dan geometri. Non-linier geometri dapat dibagi dua yaitu lendutan besar-regangan kecil dan lendutan besarregangan besar. Metode penyelesaian dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain analitik, pertubasi dan numerik.

>
>

Untuk melakukan perencanaan perlu ditentukan modelisasi yang akan digunakan. Dalam tesis mi dibahas modelisasi bangunan dan isolator secara tiga dimensi dan non-linier dengan mengasumsikan hanya 3 DOF yang terdapat pada modelisasi mi.

>
>

Studi banding terhadap perencanaan bangunan dengan isolasi seismik dilakukan berdasarkan referensi dan peraturan-peraturan yang berlaku serta cara-cara perencanaan bangunan tahan gempa secara konvensional. Analisa respon bangunan dilakukan dengan menggunakan program 3D-Basis Tabs sehingga perbandingan respon bangunan konvensional dan isolasi seismik dapat dilakukan.

>
>

Hasil dari output program memperlihatkan bahwa lendutan, gaya geser, percepatan, gaya dalam pada balok, dan gaya dalam pada kolom dapat dikurangi secara berarti. Pengurangan yang paling besar teijadi pada lendutan yaitu kurang lebih 42% sampai dengan 45%.

>
>

Pemakaian sistem isolasi seismik pada perencanaan bangunan tahan gempa sesuai dengan trend yang sedang dikembangkan yaitu perencanaan bangunan tahan gempa yang berdasarkan kinerja bangunan (performance base design).