

Kekerasan permukaan komposit resin nano aktivasi sinar dengan iradiansi berbeda = Hardness of nano resin composite light activated with different irradiance

Cinthia Muliadina Azhary, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20421310&lokasi=lokal>

Abstrak

Latar Belakang: LCU-LED prototip metode PWM iradiansi 900 dan 1.000 mW/cm² telah dibuat untuk mengurangi panas akibat polimerisasi dengan waktu penyinaran 10 detik. Tujuan: Menganalisis pengaruh iradiansi terhadap kekerasan permukaan komposit resin nano. Metode: Sampel disinari dengan LCU-LED prototip iradiansi 900 dan 1.000 mW/cm² serta LCU-LED pembanding iradiansi 900 mW/cm². Kekerasan permukaan diuji dengan sistem Knoop. Data dianalisis dengan One-way ANOVA dan Post-HocTest. Hasil: Kekerasan permukaan antar kelompok berbeda signifikan kecuali antara penyinaran LCU-LED prototip iradiansi 900 mW/cm² dan LCU-LED pembanding iradiansi 900 mW/cm². Kesimpulan: Penyinaran iradiansi 900 mW/cm² dari LCU-LED prototip dan LCU-LED pembanding menunjukkan kekerasan permukaan yang sama.

<hr>

Introduction: Prototype LCU-LED using PWM with irradiance 900 and 1,000mW/cm² has constructed that can reduce temperature for polymerizing in ten seconds. Objectives: To analyze influence of irradiance to the hardness of nano resin composites. Methods: Samples were polymerized using the prototype with irradiance of 900 and 1,000mW/cm² or the off-the-shelf LCU-LED (900mW/cm²) as comparison. Hardness was measured using Knoop system. Statistical analysis was conducted by One-Way ANOVA and post-hoc test. Results: There's significant differences among the groups except those between prototype and comparison with irradiance of 900mW/cm². Conclusions: Hardness from prototype is equal to those from comparison with irradiance of 900mW/cm²